

GlammFire

Kit Glamm H3D 800

Electric

Matériaux//

Kit Glamm 3D // Acier peint noir.



Une nouvelle façon de sentir le feu.

Équipé de la technologie 3D éco-amical la plus avancée et innovante, les cheminées électriques 3D vous garantissent une utilisation simple et sécurisée compte tenu du fonctionnement efficace du système pour libérer la vapeur d'eau.

Le fonctionnement du système 3D combine l'utilisation de l'une des dernières technologies, les LEDS, intégrée dans les bûches décoratives et un générateur de vapeur d'eau qui simule la fumée. Allié à un ensemble de lampes halogènes, de faible consommation, le système permet le réglage de l'intensité des lumières pour l'émission de vapeur d'eau, offrant un une flamme virtuelle avec une incroyable expression réaliste, un véritable cadre d'un foyer à bois.

Dimensions//823 h x 490 l x 255 p mm

Poids// 18 kg

Accessoires//Télécommande

Capacité du réservoir//1,1 litre (eau filtrée)

Autonomie// 8 heures

Tension// 230 V

Fréquence// 50 Hz

Cordon d'alimentation électrique// Schuko CEE (pág. 8)

Effet de flamme// réglable

Chauffage// 2000 W

Ampoules// 4x 50W Amber Xenon

GlammFire

Glammfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
Rua da Suíça, n°213
4950-850 MONÇÃO
PORTUGAL




Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

glamm
fire

GlammFire

Kit Glamm H3D 800

Schéma d'installation




GlammFire

Glammfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
Rua da Suíça, nº213
4950-850 MONÇÃO
PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com



glamm
fire



GlammFire

Kit Glamm H3D 800

Schéma d'installation



GlammFire

Glammfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
Rua da Suíça, nº213
4950-850 MONÇÃO
PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

glamm
fire

Kit Glamm H3D 800

Mode de Fonctionnement

Fig. 9





Fig. 10



Controlo manual

Les commandes manuelles se trouvent sous le volet. (Voir Fig. 10 pour connaître la disposition des commandes manuelles.)

Bouton "A": Commande l'alimentation électrique de l'insert.

Note: Cet interrupteur doit être sur la position « MARCHE » (I) pour que l'appareil fonctionne en dégageant ou non de la chaleur.

Bouton "B": Appuyez une fois sur pour allumer l'effet flamme.

Un bip sonore retentit. Bien que les ampoules principales fonctionnent immédiatement, 30 secondes supplémentaires sont nécessaires pour que l'effet flamme démarre.

- Appuyez à nouveau une fois sur pour obtenir l'effet flamme et un chauffage moyen. Deux bips sonores retentissent.
- Appuyez encore une fois sur pour obtenir l'effet flamme et un chauffage fort. Trois bips sonores retentissent.
- Appuyez une fois de plus sur pour revenir à l'effet flamme seul. Un bip sonore retentit.
- Appuyez une nouvelle fois sur pour mettre l'insert en veille. Un bip sonore retentit.

Bouton "C": commande le réglage du thermostat.

GlammFire

Glammfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
Rua da Suíça, nº213
4950-850 MONÇÃO
PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

Kit Glamm H3D 800

Tournez le bouton vers la gauche pour diminuer le réglage de la température, et tournez-le vers la droite pour augmenter le réglage de la température

Bouton "D": commande l'intensité de l'effet flamme.

Tournez ce bouton vers la gauche pour augmenter l'effet flamme, et tournez ce bouton vers la droite pour diminuer l'effet flamme.

Réglage du Thermostat

Assurez-vous que l'insert est raccordé à une prise secteur, et réglez le chauffage sur la puissance maximale. Tournez complètement le bouton « C » vers la droite (réglage de température maximal) pour chauffer rapidement la pièce. Lorsque la pièce a atteint la température désirée, tournez le bouton du thermostat dans l'autre sens jusqu'à ce que vous entendiez un clic. La température de la pièce sera alors maintenue au niveau souhaité. Remarque : Si le chauffage ne se déclenche pas lorsque le thermostat est réglé sur une température basse, cela peut signifier que la température de la pièce est déjà plus élevée que celle du thermostat.

Disjoncteur Thermique de Sécurité

Un disjoncteur thermique est intégré au ventilateur pour prévenir les risques dus à une surchauffe. En effet, des dommages sont susceptibles de se produire si la sortie de l'insert est obstruée de quelque manière que ce soit. Si le disjoncteur se déclenche, débranchez l'appareil de la prise électrique et attendez environ 10 minutes avant de le rebrancher. Avant de rallumer l'appareil, éliminez toute obstruction susceptible de bloquer la sortie de chaleur, puis reprenez le fonctionnement normal.

Attention : Pour éviter les risques liés à la réinitialisation accidentelle du disjoncteur thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commande externe, tel qu'une minuterie, ou branché à un interrupteur régulièrement mis hors et sous tension.

Obtention de L'effet Flamme Souhaité

1. Le bouton de réglage des flammes « D » (Fig. 10) peut être utilisé pour donner un effet plus ou moins réaliste aux flammes.
2. En général, les flammes semblent plus réelles lorsque ce bouton est réglé sur une position basse.
3. Laissez au générateur de flammes le temps de réagir aux changements.
4. L'insert consommera moins d'eau si l'effet flamme est réglé sur un niveau bas.
5. N'inclinez ou ne déplacez pas l'insert tant qu'il y a de l'eau dans le réservoir ou le bac.
6. Veillez à ce que l'insert soit placé sur un sol plat et de niveau.

GlamFire

Glamfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
Rua da Suiça, n°213
4950-850 MONÇÃO
PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glamfire.com
www.glamfire.com

Kit Glamm H3D 800

5. N'inclinez ou ne déplacez pas l'insert tant qu'il y a de l'eau dans le réservoir ou le bac.
6. Veillez à ce que l'insert soit placé sur un sol plat et de niveau.

Conseils d'utilisation de l'appareil

1. En réglant les flammes et la fumée au minimum plutôt qu'au maximum, l'appareil utilise environ 40 ml d'eau par heure et a une durée de vie 3 fois plus longue.
2. N'inclinez ou ne déplacez pas l'insert tant qu'il y a de l'eau dans le réservoir ou le bac.
3. Assurez-vous que l'insert est bien fixé à niveau sur le mur.
4. La manette « D » de réglage des flammes (voir Fig. 2) peut être utilisée pour donner un effet plus réaliste.
5. Les flammes peuvent sembler plus réelles lorsque cette manette est réglée sur une position basse.
6. Donnez au générateur de flammes le temps de réagir aux changements de réglage.

GlamFire

Glamfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
Rua da Suíça, n°213
4950-850 MONÇÃO
PORTUGAL


Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glamfire.com
www.glamfire.com



GlammFire


Kit Glamm H3D 800


Fonctionnement a distance:




Sur le panneau de commande, l'interrupteur A (Fig. 10) doit être en position « MARCHE » (I) pour que la télécommande fonctionne.

La télécommande comporte 3 boutons. (Fig. 12). Pour fonctionner correctement, la télécommande doit être dirigée vers l'avant de la grille. (Fig. 17). Les fonctions de la télécommande sont les suivantes :

 Appuyez une fois pour allumer l'effet flamme seul.
Un bip sonore retentit.

 Appuyez une fois pour obtenir une chaleur moyenne et l'effet flamme.
Deux bips sonores retentissent.
Appuyez de nouveau pour allumer le chauffage complet et l'effet flamme.
Trois bips sonores retentissent.

 Mode Veille
Un bip sonore retentit.

GlammFire

Glammfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
Rua da Suíça, nº213
4950-850 MONÇÃO
PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

glamm
fire


Kit Glamm H3D 800

Comme elle n'utilise que des éléments simples tels que la lumière et de l'eau, le 3D est, non seulement, sécurisé pour ceux qui l'entourent, mais aussi pour l'environnement. Avec un réservoir caché capable de stocker jusqu'à 1,1 litre d'eau filtrée, le 3D a une autonomie de 8 heures avec une consommation minimale d'énergie.

Les cheminés électriques 3D peuvent être intégrées dans n'importe quel environnement (salon, chambre, cuisine, salle de bains, etc) ou directement dans les différents types de structures (par exemple: meubles ou maçonnerie). Comme le système est complètement sûr pour les utilisateurs, ces cheminés sont de plus en plus incluses dans les projets menés par les architectes, décorateurs et architectes d'intérieur.

Solutions idéales pour les espaces publics, ces cheminés dévoilent un avantage en se présentant comme des produits écologiques qui ne contribuent pas au gaspillage d'énergie, ou de nuire à l'environnement.

Dimensions




Modelo	"H"	"W"	"X"	"Y"
Glamm H3D 800	823	490	413	517

Cordon d'alimentation électrique// Schuko CEE

GlammFire

Glammfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
Rua da Suíça, nº213
4950-850 MONÇÃO
PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com



PT04186-E

glamm
fire